

Bestell-Fax: +49 (0) 71 24/42 84

Bitte ausfüllen und komplette Seite an SVS faxen.

0022.0001

Egal wo, egal was Sie schalten – dieses System bietet Ihnen mehr Komfort und Sicherheit.

Im Industrie-, Gesundheits- oder Investitionsbereich, die SVS Produktvielfalt ermöglicht Ihnen grenzenlose Anwendungen und bietet für jede Aufgabe, die passende Lösung.

Unsere Produkte sind für schwierige Einsatzbedingungen konzipiert – für raue oder feuchte Umgebung, große Entfernungen, Funkstörungen von außen und für zeitkritische Anwendungen.

Akustische und visuelle Rückmeldungen bestätigen den Empfang und die Sendeleistung. Die höhere Reichweite bildet eine sicherere Brücke und die Frequenzselektion schützt Sie zuverlässig gegen Störsignale.

- 2 wählbare Frequenzen
- Rückmeldung am Sender
- Extrem kurze Reaktionszeit
- Extrem störungsarm
- Bis zu 1000 Meter Reichweite

Preis-Anfrage Bitte senden Sie uns ein Angebot für:

Stück	Bezeichnung
	Handsender SHT-12 C4
	Handsender SHT-12 C4D, staub-/spritzwassergeschützt
	Festsender TX-123 B
	Sendemodul mit Rückmeldung CX-12 T
	1-Kanal Empfänger SHR-12 K1
	4-Kanal Multifunktionsempfänger SHR-12 K4
	Empfangsmodul CX-12 R
	Empfangs- und Auswertemodul SHR-12 B4
✓	Ich wünsche den kostenlosen SVS Produktkatalog

Ich möchte über Neuheiten und Angebote von SVS informiert werden, bitte senden Sie den SVS-Newsletter an meine e-Mail Adresse:

SVS Nachrichtentechnik GmbH
Zeppelinstr. 10, D- 72818 Trochtelfingen
Telefon: +49 (0) 7124 / 9286-0
Telefax: +49 (0) 7124 / 4284
home@svs-funk.com, www.svs-funk.com

SVS
FUNKSYSTEME



SH-12 Das sichere Funksystem mit Rückmeldung

- 2 wählbare Frequenzen
- Rückmeldung am Sender
- Extrem kurze Reaktionszeit
- Extrem störungsarm
- Bis zu 1000 Meter Reichweite



SVS
FUNKSYSTEME

Grenzenlos schalten



zum Beispiel Poolschaltungen



zum Beispiel Torsteuerungen



SHT-12 C4 Id.-Nr.: 01240.50
SHT-12 C4D Id.-Nr.: 01240.80

Sender

SHT-12 C4 und SHT-12 C4D Die formschönen Handsender für bis zu 4 Funktionen

- 4 Funktionen
- Rückmeldung akustisch und visuell
- Fortlaufende Seriennummer
- Je nach Empfänger Low Bat. Signal
- SHT-7 C4D mit Dichtung und Folie (Staub und Spitzwasser geschützt)

TX-123 B Festsender zur Schaltsignalübertragung

- 3 Eingänge
- Schalt- oder Tastsignalübertragung
- Übertragungsdauer bis 10s einstellbar
- Keine Überlastung der Funkstrecke
- BNC-Anschluß mit Multiflexantenne



Id.-Nr. 01284.32

CX-12 T Sendemodul mit Rückmeldung

- FM-Transceiver-Modul
- Übertragung von 4 Schaltsignalen
- 1 analoger Spannungswert
- Bestätigung der Schaltbefehle
- Überwachung der Funkverbindung



Id.-Nr.: 01280.00



Id.-Nr.: 01270.24



Id.-Nr.: 01278.40



Id.-Nr.: 01250.00



Id.-Nr.: 01260.12

Empfänger

SHR-12 K1 1-Kanal Empfänger

- Auswertung von Funksignalen der Sender SH-12
- innenliegende Biegelantenne
- Steuerbelegung der Sender wählbar
- Schalt-, Tast- und Timerfunktion
- Abfallverzögerung 0,1s bis 60min

SHR-12 K4 4-Kanal Multifunktionsempfänger

- Jeder Kanal mit freier Auswahl von: Tast-, Schalt- und Timerfunktion
- Auswertung von Funksignalen der Sender SH-12 (bis 60 Sender)
- Innenliegende Biegelantenne oder extern mit BNC-Anschluß
- Spannungsversorgung 230V oder 12-24V
- IP65 / IP54 Gehäuse

CX-12 R Empfangsmodul

- Hohe Übertragungsrates
- Extrem kurze Umschaltzeiten
- Kurze Reaktionszeiten z.B. 20ms
- 4 Digitalausgänge und 1 Analogausgang
- Weitere Funktionen möglich

SHR-12 B4 Empfangs- und Auswertemodul

- Information als 4 Bit-Wort
- Offene Kollektorausgänge oder CMOS-Ausgänge
- Aktive Ausgänge bei gültigen Daten
- Ausgänge noch 1,5s aktiv bei Nichterreichen des Aus-Signals